

技术数据表

# VIAVI

## FVAm 系列台式显微镜

自动实现多光纤连接器检测和分析

### 技术指标

参数	
尺寸 (W x H x D)	107 毫米 x 113 毫米 x 219 毫米 (4.2 英寸 x 4.4 英寸 x 8.6 英寸)
重量	FVAm-1000 5.3 磅 FVAm-1000-S 5.5 磅
显示屏	240 x 320 2.5 英寸 LCD 触摸屏
输出	USB
电源	外部电源
视场值 (微米)	高放大倍率 水平: 356 微米 垂直: 475 微米
	低放大倍率 水平: 713 微米 垂直: 950 微米
实时图像	640 x 480, 10 fps
电源	12V 墙式适配器 (包含适用于美国、欧盟、英国和非盟标准的可互换插头)
相机传感器	2560 x 1920, 1/2.5 英寸 CMOS, 500 万像素
自动索引	平移浏览最多 32 条光纤 (2 x 16)
光源	蓝色 LED, 使用寿命超过 100000 小时
照明技术	同轴
认证	CE, EN/IEC 61326

温度范围:  
工作: 0 至 +50°C  
存储: -10 至 +70°C  
湿度: 95% 非凝结

### 订购信息

描述	部件号
FVAm 系列台式显微镜 (触摸屏、FMAG-MPO 适配器)	FVAm-1000-S
FVAm 系列台式显微镜, FMAG-MPO 适配器	FVAm-1000
<b>配件和相关项目</b>	
FMAG 系列适配器, MPO SM/MM	FMAG-MPO
FMAG 系列适配器, MT 陶瓷插芯 SM/MM	FMAG-MT
FMAG 系列适配器, MPO QSFP	FMAG-QSFP
FMAG 系列适配器, 2.5 毫米单工 PC/APC	FMAG-U25
FMAG 系列适配器, 1.25 毫米单工 PC/APC	FMAG-U12
FMAG 系列适配器, LC/PC 和 LC/APC	FMAG-LC
FMAG 系列适配器, SC/PC 和 SC/APC	FMAG-SC

请访问 [www.viavisolutions.cn/FVAm](http://www.viavisolutions.cn/FVAm), 了解更多信息和供应商认可, 以及观看产品视频。




北京  
上海  
深圳  
网站:

电话: +8610 6539 1166  
电话: +8621 6859 5260  
电话: +86 755 8869 6800  
[www.viavisolutions.cn](http://www.viavisolutions.cn)

© 2019 VIAVI Solutions Inc.  
本文档中的产品规格及描述可能会有所更改, 恕不另行通知。  
fvam-ds-fop-nse-zh-cn  
30187668 900 0319